




Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Eco Area 150W  
18750lm - 830 Warmweiß | IP66



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 240870                              |
| EAN                                     | 4058075557932                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | ECOAREASPD 150W 830 IP66 GY 2X1 EUE |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 150x85                      |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Produkttyp                   | LED Straßenbeleuchtung      |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Seitlich                                  |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                            |
| Optikabdeckung     | Polycarbonat (PC)                         |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Produktserie       | Eco                                       |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 653 |
| Breite (mm) | 274 |
| Höhe (mm)   | 91  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

