



## Technische Daten Ledvance LED Feuchtraumleuchte 32W 4384lm - 840 Kaltweiß | 120cm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246944                            |
| EAN                                     | 4058075733114                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellernamen                         | LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                             |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 137                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Länge                        | 120cm                       |

Produkttyp

Wasserfeste Wannenleuchten

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)            |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule               |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)            |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung         |
| Produktserie       | Linear                       |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1176 |
| Breite (mm) | 166  |
| Höhe (mm)   | 63   |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**

 **persönliche Beratung**     **individuelle Angebote**  
 **bis zu 7 Jahre Garantie**     **einfache Retour**