



Technische Daten Ledvance LED-Spot Dunkellight Aluminium Silber 8W 680lm 36D - 930 Warmweiß | Ausschnitt 68mm - IP44 - Höchste Farbwiedergabe - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247135                                 |
| EAN                                     | 4058075799882                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                  |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Dimmbar                         |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85                              |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36                              |
| Produkttyp                   | LED Strahler                    |

## Informationen zur Leuchte

|                    |    |
|--------------------|----|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
|--------------------|----|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 68                            |
| Optikabdeckung      | PMMA (Polymethylmethacrylat)  |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt  |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses  | Silber                        |
| Sockelfarbe         | Grau                          |
| Reflektoroberfläche | Matt                          |
| Leistungsfaktor     | >0.90                         |
| Schwenkbar          | Nein                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Produktserie        | SPOT DARKLIGHT                |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Länge (mm)       | 81 |
| Breite (mm)      | 81 |
| Höhe (mm)        | 54 |
| Durchmesser (mm) | 81 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BeleuchtungDirekt?**

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour